


Absolute

Межблочный



Музыкальность и достоверность на недосыгаемом уровне. Звучание невероятно чистое, с захватывающим ритмом и энергетикой.

0,6	150
0,8	170
1,0	185
1,5	121
проводников	2
п. ёмкость	32 пФ
индуктивность	0,6 мН
сопротивление	0,061 Ом


Акустический



Великолепный, работает с любыми жанрами, даже в акустически неподготовленном помещении. Сочетается с транзисторными и ламповыми усилителями и акустикой высокого класса.

2,0	264
2,5	385
3,0	462
проводников	5
п. ёмкость	95 пФ
индуктивность	1,6 мН
сопротивление	0,054 Ом

Перемычки акустические



Рекомендуются к применению в акустике любого уровня, где существует возможность раздельного подключения (бивайринг, тривайринг).

0,2-0,3	32
---------	----


Сетевой



Кардинально улучшает работу всех аудио-видео компонентов.

1,0	62
1,5	75
2,0	85
проводников	3
п. ёмкость	44 пФ
индуктивность	1,3 мН
сопротивление	0,06 Ом
нагрузка	45 А


Цифровой



Кабель созданный по самой передовой технологии предлагает более высокое разрешение, чем любой другой кабель, представленный на рынке.

1,0	44
1,5	53
1,0	55
1,5	66
провод-ов	75 Ом 1, 110 Ом 2
п. ёмкость	58 пФ
индуктивность	0,8 мН
сопротивление	0,081 Ом

Фонокабель




Предназначен для коммутации виниловых проигрывателей высшего класса.

1,25	105
проводников	1

Catharsis

Межблочный



Межблочный кабель Catharsis – действительно эталонный кабель.

0,6	260
0,8	290
1,0	320
1,5	380

проводников	2
п. ёмкость	37 пФ
индуктивность	0,6 мН
сопротивление	0,054 Ом

Акустический




Акустический кабель Catharsis - позволяет воспроизводить звук на новом уровне реальности. Это действительно эталонный кабель.

2,0	530
2,5	630
3,0	770

проводников	5
п. ёмкость	7 пФ
индуктивность	7 мН
сопротивление	7 Ом


Перемычки акустические



Рекомендуются к применению в акустике высокого уровня, где существует возможность раздельного подключения (бивайринг, тривайринг).

0,2-0,3	65
---------	----

Сетевой




Именно силовой кабель Catharsis, в силу своей исключительности, создаёт самые грандиозные перемены в аудиосистеме.

1,0	136
1,5	170
2,0	193

проводников	3
п. ёмкость	50 пФ
индуктивность	1,6 мН
сопротивление	0,055 Ом
нагрузка	70 А

Цифровой




Устраняет эффект механической вибрации и резонанса. Производится согласно прецизионным стандартам, так что временные ошибки и джиттер практически исключены.

1,0	82
1,5	100
1,0	165
1,5	193

провод-ов	75 Ом 1, 110 Ом 2
п. ёмкость	7 пФ
индуктивность	7 мН
сопротивление	7 Ом

Фонокабель



Для коммутации виниловых проигрывателей самого высокого класса. Сочетать глубину, красоту и интимность музыки. Привносит чувство реальности в записанные музыкальные композиции.

1,25	187
проводников	1



Klinaev Vitaly
CABLES

Impression

Межблочный



Кабель является универсальным. Особенно стоит обратить на него внимание любителям «медного» звука.

0,6	23
0,8	28
1,0	32
1,5	36
проводников	1
п. ёмкость	21 пФ
индуктивность	0,7 мН
сопротивление	0,128 Ом

Акустический



Рекомендован для использования в аудиосистемах выше среднего класса.

2,0	70
2,5	85
3,0	100
проводников	3
п. ёмкость	67 пФ
индуктивность	0,8 мН
сопротивление	0,07 Ом

Перемычки акустические



Подходят для АС начального и среднего уровня.

0,2–0,3	10
---------	----

Сетевой




Удачно сочетается с CD, LP, DAC. А также с предварительными и интегральными усилителями небольшой мощности.

1,0	17
1,5	21
2,0	23
проводников	3
п. ёмкость	40 пФ
индуктивность	0,9 мН
сопротивление	0,092 Ом
нагрузка	30 А

Perfect

Межблочный



Рекомендуется для CD, DVD проигрывателей. Интегральных и ламповых усилителей высокого класса. LP проигрывателей и фонокорректоров.

0,6	43
0,8	47
1,0	53
1,5	63
проводников	2
п. ёмкость	28 пФ
индуктивность	0,6 мН
сопротивление	0,078 Ом

Акустический



Очень популярен в стереосистемах и домашних кинотеатрах. Отличный тональный баланс, исключительная музыкальность. Высокое разрешение.

2,0	132
2,5	160
3,0	190
проводников	3
п. ёмкость	86 пФ
индуктивность	2,4 мН
сопротивление	0,068 Ом

Перемычки акустические



Подходят для АС начального и среднего уровня.

0,2–0,3	15
---------	----

Сетевой




Раскрывает потенциал источников, усилителей, сабвуферов. Подходит для дистрибуторов питания. Потрясающее звучание и расширенный динамический диапазон.

1,0	28
1,5	35
2,0	41
проводников	3
п. ёмкость	35 пФ
индуктивность	2,0 мН
сопротивление	0,073 Ом
нагрузка	30 А

Amazing

Межблочный



Отличается более высоким разрешением и отчётливостью от кабелей предыдущих линек.

0,6	77
0,8	90
1,0	100
1,5	130
проводников	2
п. ёмкость	35 пФ
индуктивность	0,9 мН
сопротивление	0,065 Ом


Акустический



Кабель сочетается с большинством транзисторных и ламповых усилителей, а также акустикой разных производителей.

2,0	180
2,5	210
3,0	234
проводников	5
п. ёмкость	98 пФ
индуктивность	1,7 мН
сопротивление	0,064 Ом

Перемычки акустические



Рекомендуются к применению в акустике любого уровня, где существует возможность раздельного подключения (бивайринг, тривайринг).

0,2–0,3	20
---------	----


Сетевой



Кабель отлично себя проявляет для раскрытия потенциала источников и усилителей любого типа и мощности. По своим показателям этот кабель легко займёт нишу премиум сегмента.

1,0	41
1,5	55
2,0	59
проводников	3
п. ёмкость	47 пФ
индуктивность	2,4 мН
сопротивление	0,075 Ом
нагрузка	35 А

Цифровой



Кабель характеризуется очень точной передачей сигнала, плюс высокая степень виброустойчивости, минимизируют потери полезного сигнала до исчезающе малых величин.

1,0	16
1,5	20
1,0	25
1,5	32
провод-ов	75 Ом 2
п. ёмкость	60 пФ
индуктивность	0,7 мН
сопротивление	0,11 Ом

Фонокабель



Обеспечивает такие же рабочие характеристики, как и кабель без экрана.

1,25	67
проводников	1

Распределитель питания



Разводка настоящим силовым кабелем Catharsis, петлевым методом (целиковый проводник заводится под зажим в контактную группу, без разрыва). Особенность заключается в том, что проводник способен накапливать энергию, за счёт добавленной индуктивности. Предотвращает проникновение ВЧ сигнала в силовую линию, сглаживает скачки напряжения, а также купирует перекрёстные помехи между аппаратами. Так как используется метод пассивной фильтрации, очень положительно влияет на звучание всей системы, любого, без исключений уровня. Корпус, контактная группа, крепежи изготавливаются из немагнитных материалов. 75 000 Р



В целях усовершенствования технические характеристики, конструкция и разъёмы могут подвергаться изменениям без предварительного извещения.